



Spécifications techniques

Châssis

- Type : RENAULT Truck D14 P4x4 Fire & Rescue CCF 280E6
- PTAC : 14 tonnes
- Moteur 280cv - EURO 6
- Transmission : 4x4 permanent avec blocage de différentiels
- Empattement : 3500 mm
- Boîte de vitesse : manuelle 6 rapports
- Prise de mouvement : rapport 2,03
- Système de gonflage/dégonflage « Teleflow »
- Grilles de phares
- Pare-buffles
- Attelage 750kg

Cabine

- Double cabine 4 places (2 avants + 2 arrières)
- Ensemble des voyants et commandes en partie centrale
- Glacière + coffre à l'arrière
- Bac de rangement entre les places avant
- Climatisation
- Rideaux athermiques aluminisés
- Air respirable

Equipement hydraulique

- Cuve eau : 4000 litres dont cuve « autoprotection » 450 litres
- Cuve additif : 100 litres en inox 316L
- Pompe centrifuge « JOHSTADT » TO 3001 :
 - Performances « basse pression » : 1500l/min - 15b
 - Performances « haute pression » : 400l/min - 40b
 - Amorceur automatique
- Système de régulation de pression
- Système de dosage « Around the pump » LEADER APM 10 - 225l/min
- Autoprotection thermique :
 - Alimentée par la pompe principale ou une pompe électrique en mode secours
 - Buses autoprotection sur pare-branches cabine + sur les roues
 - Pompe additionnelle électrique de transfert Cu vers Ca

Rangement et coffres

- 2 coffres latéraux avec portes battantes
 - 1 support de claie de portage à assistance pneumatique de chaque côté
 - des rack à tuyaux en couronne
 - des étagères pour matériels

- 3 coffres de toit en aluminium
 - o 1 coffre pour les équipements longs : aspiraux, battes à feux, ...
 - o 1 coffre pour les équipements de tronçonnage
 - o 1 coffre pour le reste des équipements encombrants

Dévidoirs

- Dévidoir PS : dévidoir à rembobinage électrique équipé de 42m de tuyaux semi-rigide DN22 et d'une lance 150l/min, et alimenté par la pompe en basse ou en haute pression, situé à gauche
- Dévidoir d'attaque : dévidoir à rembobinage électrique permettant le rangement de 120m de tuyaux DN45, et situé à droite de la pompe

Équipement électrique

- Pré-équipement radio
- Avertisseur sonore 2 tons
- 2 gyrophares : 1 à l'avant et 1 à l'arrière
- 2 feux de pénétration bleu sur la calandre
- 2 feux de balisage orange à l'arrière
- 2 projecteurs de recherche : 1 à l'avant et 1 à l'arrière
- 1 chargeur de batteries via prise Marechal
- 1 prise de démarrage OTAN
- 1 rack de prises 230V en cabine
- 1 caméra de recul avec écran en cabine

Dimensions

- Longueur : 6650 mm
- Largeur : 2500 mm
- Hauteur : 3180 mm



