



Spécifications techniques

Châssis

- Type : RENAULT Truck D16 P4x2
- PTAC : 16 tonnes
- Moteur 280cv - EURO 6
- Transmission : 4x2
- Empattement : 3250 mm
- Boite de vitesse : automatique
- Prise de mouvement : rapport 1,975
- Grilles de phares
- Attelage 750kg

Cabine

- Simple cabine 2 places
- Ensemble des voyants et commandes en partie centrale
- Bac de rangement
- Climatisation

Équipement hydraulique

- Cuve eau : 3000 litres en PEHD
- Cuve additif : 300 litres en PEHD
- Pompe centrifuge « JOHSTADT » NP 3001 :
 - Performances : 2000l/min - 15b
 - Amorceur automatique
- Système de régulation de pression
- Système de dosage : proportionneur

- Canon de toit 2000l/min à commande manuelle avec tête de dosage auto-aspirante (en option)

Carrosserie

- Faux-châssis en acier avec montage conformément aux recommandations du constructeur du châssis
- Structure porteuse réalisée en profilés d'alliage d'aluminium protégés par oxydation anodique et assemblés par mécano-vissage, et habillée par des tôles en alliage d'aluminium, fixées par collage
- 3 coffres latéraux avec rideaux coulissants

Rangement et coffres

- 3 coffres latéraux avec rideaux aluminium coulissants de couleur jaune à droite et à gauche
- Marche-pied d'accès aux coffres
- 1 coffre arrière pour l'ensemble pompe fermé par un rideau identique aux latéraux
- Plateforme supérieure :
 - Accessible par échelle arrière
 - Support échelles à rouleaux
 - Poste de manœuvre du canon

Dévidoirs

- Dévidoir PS : dévidoir à rembobinage électrique équipé de 42m de tuyaux semi-rigide DN22 et d'une lance 150l/min, et alimenté par la pompe
- Dévidoirs mobiles : 2 dévidoirs mobiles équipés de 200 de tuyaux DN70 chacun

Équipement électrique

- Pré-équipement radio
- Avertisseur sonore 2 tons
- 2 gyrophares : 1 à l'avant et 1 à l'arrière
- 2 feux de pénétration bleu sur la calandre
- 2 feux de balisage orange à l'arrière

- 2 projecteurs de recherche : 1 à l'avant et 1 à l'arrière
- 1 chargeur de batteries via prise Marechal
- 1 prise de démarrage OTAN
- 1 rack de prises 230V en cabine
- 1 caméra de recul avec écran en cabine

Armement

- Liste d'armement de la norme NF S 61-515

Dimensions (à titre indicatif)

- Longueur : 7200 mm
- Largeur : 2550 mm
- Hauteur : 3200 mm



