



Spécifications techniques

Châssis

- Type: **ADDAX MT15n**
- Motorisation électrique
- Puissance moteur 12 kW
- Capacité batterie 14.4 Kwh
- Charge 16A 230V

Cabine

- Cabine 2 places

Équipement incendie

- Cuve à eau en PEHD (volume selon PTAC) :
 - **Environ 350L (à titre indicatif)**
- Groupe Motopompe HP comprenant :
 - **1 pompe haute pression 200 bar 21 L/min**
 - **1 moteur essence Honda GX390 11cv à démarrage électrique.**
 - **1 régulateur de pression avec manomètre**
- 1 injecteur de produit calibré pour travailler de 0.1 à 1% de produit mouillant/moussant
- 1 Vanne de sélection de produit / rinçage

- 1 Enrouleur à rappel automatique équipé de 25m de tuyaux HP diam 10mm avec coupleur rapide
- 1 Lance HP triple action sur son support comprenant 3 modes :
 - **1 position Eau pulvérisée 200 bars**
 - **1 position Eau additivée 5 bars**
 - **1 position Mousse d'extinction**

Structure et équipement

- Structure porteuse constituée de profilés en alliage d'aluminium avec protection anodique, assemblés par vissage mécanique, et habillée de tôles en alliage d'aluminium, fixées par collage.
- Peinture au choix
- Fixation structure sur points d'ancrage d'origine.
- Rayonnages, bacs de stockage et supports d'équipement.
- Rangement pour aspiraux dans la structure avec portillon.

Dévidoirs

- Dévidoir PS : dévidoir à rembobinage électrique équipé de 42m de tuyaux

semi-rigide DN22 et d'une lance 150l/min, et alimenté par la pompe en basse ou en haute pression, situé à gauche

- Dévidoir d'attaque : dévidoir à rembobinage électrique permettant le rangement de 120m de tuyaux DN45, et situé à droite de la pompe

Contrôle / Signalisation / Communication

- Ecran de contrôle en cabine.
- Deux gyrophares bleus à l'avant + 1 à l'arrière

- Deux-tons à la norme
- 2 feux de pénétration bleus LED / 2 balisages orange LED
- Projecteurs LED amovibles à l'avant et à l'arrière
- Zone de travail avec spots à LED
- Pre-installation de la radio
- Un mât télescopique équipé de projecteurs



